



NOIL a magyarországi Erdőbényén bányászott kiváló minőségű KOVAFÖLD felhasználásával kifejlesztett, gyártott és forgalmazott KÖRNYEZETBARÁT olaj felszívó, folyadék felítató, univerzális abszorbens ásványkompozitum. A termék szárított és kalcinált kovaföld és zeolit ásvány.

FELHASZNÁLÁS

Biztosítja az utak, munkahelyek TISZTASÁGÁT és BIZTONSÁGÁT, károk elhárítását és megelőzését.

<ul style="list-style-type: none">• olaj, olajszármazékok• szerves oldószerek• izotóp hulladékok• vegyszerek• veszélyes folyadékok• vágóemulziók• hűtő és fékfolyadékok	FELITATÁSA
Ezen anyagok	
<ul style="list-style-type: none">• útburkolatról• műhelyek, öntödék, erőművek, gyártó csarnokok padozatáról• betonról, kőpadlóról, aszfaltról• tagolt felületekről történő	ELTÁVOLÍTÁSA
Továbbá	
<ul style="list-style-type: none">• különböző felületek	CSÚSZÁSGÁTLÁSA

OXIDÁCIÓS ÖSSZETÉTEL

OXID	Arány
SiO ₂	82,0 - 87,0 %
Al ₂ O ₃	6,0 - 8,0 %
Fe ₂ O ₃	0,5 - 1,5 %
TiO ₂	0,1 - 0,3 %
MnO	0,05 - 0,1 %
MgO	0,3 - 0,8 %
Na ₂ O	0,1 - 0,3 %
K ₂ O	0,3 - 1,3 %
CaO	0,1 - 2,1 %



TULAJDONSÁGOK

A NOIL alkalmazásánál **KIZÁRÓLAGOS ELŐNY**, hogy a telítési kapacitáson belül a felszívott anyagot nem engedi el, azzal együtt mozgatható, szállítható és tárolható!

- a felvett anyagot gyorsan és 100 %-ig megköti, nem adja le
- egyszerre itatja fel a szennyeződést és szagtalanítja azt
- gazdaságos (folyadékfelvevő kapacitása többszöröse a hagyományos felitató anyagoknak)*
- korlátlan ideig eltartható
- nem gyúlékony
- kémiailag nem reagál

**A BM Tűzvédelmi Kutatóintézet 36/4/1993. számú szakvéleménye alapján folyadékfelvevő kapacitása 5-szöröse a homokénak.*

Abszorpciós kapacitása: 0,8 - 1,2 kg sűrű olaj/kg abszorbens, 1,25 - 1,4 kg emulzió/kg abszorbens

NOIL UNIVERZÁLIS FELITATÓ PÁRNA és HENGER

- speciális felhasználásra -

A NOIL univerzális felitató párna/henger az EDIAFILT Kft. által kifejlesztett és forgalmazott NOIL termékcsalád része. A szorbens párnák alkalmasak veszélyes anyagok, olajok, olajemulziók és más folyadékok felitására, szétfolyások megakadályozására.

A felitató párna/henger adott méretű TEXTIL ZSÁKBA TÖLTÖTT, hőkezelt kovaföld töret. Alkalmas kis helyen, egyszerre nagy mennyiségű folyadék gyors felitására. Jól használható mentesítésre, de a folyamatos csöpögések, folyások alá is elhelyezhető. Nagyobb felületi igény esetén a megfelelő párnák/hengerek egymás mellé rakásával a felitálás megoldott.

Előnyei:

- kis helyigény,
- alkalmazkodó forma,
- nagy folyadékfelszívó kapacitás,
- egyszerű cserélhetőség.

A NOIL felitató párna/henger **KIFEJEZETTEN AGRESSZÍV, VESZÉLYES FOLYADÉKOK FELSZÍVATÁSÁRA** lett kifejlesztve. Ezek a felitató párnák kiválóan alkalmasak erős sav, lúg, hűtőfolyadék, gázolaj, oldószerek, izotóp hulladékok, olajemulziók, hidraulikus olaj, növényi és motorolaj, petróleum, kőolaj, gázolaj, benzin, vágó- és hűtőemulziók, nátrium-hidroxid, ammónia vizes oldata, stb. felszívatásához, és a csepegések felfogásához.

A termékek megfelelnek az MSZ 9943 "Üzemanyagöltő állomás (benzinkút) előírásai" című magyar szabványnak. (14.5).